

BIW-WH

SU BAZLI BEYAZ BOYA

- Tekstil baskı uygulamalarında kullanılan su bazlı beyaz boyadır.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.
- Yıkama testleri baskı yapıldıktan 24 saat sonra yapılmalıdır.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Görünüş	-	Pasta
Koku	-	Karakteristik
Film rengi	-	Beyaz
Yoğunluk	g/ml	1,24
Viskozite (IKA, me-vi, sp:10, 2 rpm, 25 °C)	mPa.s	250.000-270.000
pH	-	7,5-8,5
Kaynama noktası	°C	>100
Suda çözünürlük	-	Karışabilir
Patlama riski	-	Patlayıcı değildir

UYGULAMA YÖNTEMİ

- BIW-WH, tekstile uygulandıktan sonra 150-170 °C sıcaklıkta sıcaklıkta 1,5-2,5 dk fikse edilmelidir.
- 43T – 55T numaralı ipekten yapılmış şablonların kullanılması tavsiye edilir.
- Rotasyon uygulamalarında kullanmadan önce %10-15 oranında su ile seyreltilebilir.
- Kullanımdan sonra şablonlar su ile temizlenmelidir.
- Kullanımdan sonra 5-30 °C aralığında ağzı kapalı olarak depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

- 10 kg, 30 kg ve 60 kg plastik ambalajlar