

flexcoat

ELASTİK SU GEÇİRMEZ FOLYOLAR

Flexcoat malzemenin tamamını kaplamak için geliştirilmiştir. En önemli özelliği yumuşak tuşeli olması ve elastikiyetidir.

Flexcoat su ve hava geçirmezdir. Kendinden yapışkanlı değildir. Tekstil ve deri yüzeyler için poliüretan bazlı yapıştırıcı uyumludur.

Toplam kalınlık 19 mikron olup 4 mikronluk kısmı transfer edilir.

Flexcoat tekstil sektöründe elastik kumaşlı taytlarda kullanılmaktadır. Deri sektöründe ise; derinin çift taraflı kullanımı ve deri kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Şeffaf folyoların yanı sıra 20'den fazla farklı renk seçeneği de mevcuttur.



MAT SİYAH



MAT ŞEFFAF



Uygulama Parametreleri

Rotasyon Baskı

Sıcaklık	Basınç	Hız
145-150 °C	6 bar	3-5 m/dk

Rulo Ölçüleri

RULO İÇ ÇAPı	UZUNLUK	GENİŞLİK
	3 inç 200/500/1000 m	150 cm

Müşteriye özel uzunlukta üretilebilir

↓ ↑ Kalınlık 19 mikron

Uygunluk

- Rotogravür veya sprey ile tutkal kaplanmış yüzeylere uygulanabilir
- Çamaşır makinesinin hassas yıkama programında 30°C'de 50 dakika ters yıkama yapılması tavsiye edilir
- Kuru temizlemeye uygun değildir
- "Tek nokta" ütüleme (düşük sıcaklık) ile ters ütelenmelidir
- Tavsiye edilen raf ömrü kuru ve serin ortamda 6 aydır



Dijital Kartela

OEKO
TEX®



STANDARD
100

19.HTR.97674
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



info@uesvarak.com



uesvarak.com



[uesvarak](#)

UES Foils B.V.

Parellaan 52, 2132 WS Hoofddorp - HOLLANDA

+31 23 785 29 93

0212 557 10 40