



SİMLER

Sim; alüminyum ve PET film kullanılarak üretilir. Giysi, ayakkabı ve aksesuar gibi çeşitli eşyalarda kullanılmaktadır. Serpilerek ya da tutkala karıştırılarak istenilen zemine uygulanması yapılır.

Yarı ıslak tutkal üzerine sim saçılmadan önce bir serigrafi şablonu kullanılarak desenli tutkal fikselenir. Tutkal 145-150°C sıcaklığa ayarlanmalıdır.

Tutkala karıştırırken deliklerin tıkanmasını önlemek için 21T veya daha küçük bir mesh kullanılması önemlidir. Optimum yapışkanlık özelliklerinin sağlanması için serigrafi baskının ardından uygun fikse şarttır. Aşırı ısıya maruz kalma sonucu renk kaybı meydana gelebilir.

Yıkama direncini artırmak için doğru yapıştırıcı tercih edilmelidir. Silikonla işlenmiş kumaşlar herhangi bir baskı uygulaması için uygun değildir.



Ölçü	Renk	Uygulama
1/32" (0.03 inç) ~0.8 mm	1	Serpme
1/64" (0.016 inç) ~0.4 mm	1	Serpme
1/128" (0.008 inç) ~0.2 mm	29	Tutkala karıştırma
1/256" (0.004 inç) ~0.1 mm	10	Tutkala karıştırma
1/512" (0.002 inç) ~0.05 mm	2	Tutkala karıştırma

Paket

1 / 5 / 25 kg

Uygunluk

- Her türlü kumaşta su bazlı yapıştırıcı kullanılmalıdır
- 21T ve daha büyük gözenekli mesh tavsiye edilir
- Pamuklu polyester kumaşlar
- Elastik kumaşlar
- Örmeye veya dokuma kumaşlar



Dijital Kartela

info@uesvarak.com

uesvarak.com

uesvarak

UES Makina Tekstil İnşaat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Kasırga Sok. No:6/2 Esenyurt - İstanbul - TÜRKİYE

0212 557 10 40

UES Foils B.V.
Parellaan 52, 2132 WS Hoofddorp - HOLLANDA

+31 23 785 29 93